

### Trinciatrice con spostamento idraulico

- Per trattori da **40-70 HP** (30-52 kW)
- Scatola ingranaggi in ghisa con RL
- Spostamento idraulico (450 mm)
- Rullo posteriore registrabile con raschifango (diam. 130 cm)
- Paratie di protezione anteriori
- Tenditore registrabile
- Slitte laterali
- **Attacco universale a 3 punti di I cat.**
- Sostegno per cardano
- Controcoltello dentato
- Scatola 50 HP
- **Apertura per scarico posteriore con gomma di protezione**
- Protezione antinfortunistica CE

### Mower with hydraulic movement

- For **40-70 HP** tractors (30-52 kW)
- Cast-iron gearbox with free wheel
- Hydraulic movement (450 mm)
- Adjustable rear roller with mud scraper (diam. 130 cm)
- Protective front bulkheads
- Adjustable tensioner
- Side skids
- **Cat. I three-point hitch**
- Cardan shaft support
- Toothed counter-knife
- 50 HP gearbox
- **Opening for rear with rubber protection**
- CE safety guards

### Broyeur à déplacement hydraulique

- Pour tracteurs **40-70 HP** (30-52 kW)
- Boîtier d'engrenages en fonte avec roue libre intégrée
- Déplacement hydraulique (450 mm)
- Rouleau arrière réglable avec racleur de boue (diam. 130 cm)
- Volets de protection avant
- Tendeur réglable
- Patins latéraux
- **Attelage universel 3 points cat. I**
- Crochet pour cardan
- Contre-couteau dentelé
- Boîte 50 HP
- **Ouverture pour l'arrière avec protection en caoutchouc**
- Protections de sécurité CE

Olio consigliato: SAE90 o EP00

Recommended oil: SAE90 or EP00

Huile recommandée: SAE90 ou EP00

mod.  
**DP**



**M**



|                                 |        |     |     |               |     |    |    |   |
|---------------------------------|--------|-----|-----|---------------|-----|----|----|---|
| 3.35.155                        | DP 155 | 155 | 180 | 40-65 / 30-48 | 350 | 48 | 24 | 4 |
| 3.36.175                        | DP 175 | 175 | 200 | 40-65 / 30-48 | 380 | 56 | 28 | 4 |
| 3.37.205                        | DP 205 | 205 | 220 | 60-70 / 45-52 | 405 | 64 | 32 | 4 |
| <b>MOD. PESANTE/HEAVY/LOURD</b> |        |     |     |               |     |    |    |   |
| 3.38.220                        | DP 220 | 220 | 230 | 60-70 / 45-52 | 525 | 68 | 34 | 4 |